

The image features a collection of industrial cleaning components. A prominent blue high-pressure spray gun is positioned vertically on the left. In the center and right, there are several stainless steel fittings, including a hexagonal nut and a larger flange-like connector. The background is a clean, light blue surface. In the foreground, there are several thick, braided hoses in red and blue, some with metal couplings attached. The overall aesthetic is professional and technical.

Reinigungstechnik

Cleaning engineering

Spritzpistolen, Düsen und Zubehör

Spray guns, nozzles and accessories



Spritzpistole

Druck : max. 275 bar
Temperatur : max. 150°C
Durchfluss : 40 l/min
Gewicht : ca. 590 gr.
Austritt : 1/4" IG

Spray gun

pressure : max. 275 bar
temperature : max. 150°C
flow rate : 40 l/min
weight : around 590 g
outlet : 1/4" female thread

	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
Eintritt/inlet: 1/2" AG/MT	6001 013000	



Spritzpistole

Druck : max. 210 bar
Temperatur : max. 150°C
Durchfluss : 25 l/min
Gewicht : ca. 425 gr.
Austritt : 1/4" IG

Spray gun

pressure : max. 210 bar
temperature : max. 150°C
flow rate : 25 l/min
weight : around 425 g
outlet : 1/4" female thread

Eintritt/inlet: 3/8" IG/FT	6005 010000	
----------------------------	-------------	--



Spritzpistole

Druck : max. 275 bar
Temperatur : max. 150°C
Durchfluss : 40 l/min
Gewicht : ca. 580 gr.
Austritt : 1/4" IG

Spray gun

pressure : max. 275 bar
temperature : max. 150°C
flow rate : 40 l/min
weight : around 580 g
outlet : 1/4" female thread

Eintritt/inlet 3/8" IG/FT	6010 010000	
Eintritt/inlet M 22 x 1,5 AG/MT	6010 022000	



Spritzpistole

Druck : max. 600 bar
Temperatur : max. 150°C
Durchfluss : 100 l/min
Gewicht : 1200 gr.
Austritt : 1/2" IG

Spray gun

pressure : max. 600 bar
temperature : max. 150°C
flow rate : 100 l/min
weight : 1200 g
outlet : 1/2" female thread

Eintritt/inlet 1/2" IG/FT	6015 013000	
---------------------------	-------------	--



Verlängerung für Spritzpistole 500 bar

mit seitlichem Handgriff
 1/2" AG x 1/4" IG

Extension for spray gun 500 bar

with side handle
 1/2" male thread x 1/4" female thread

500 mm lang/long	6020 000500	
------------------	-------------	--



Übergangsnippel für ST-1500

für verschiedene Anschlussmöglichkeiten

Adapter nipple for ST-1500

for different connection possibilities

3/8" AG/MT x M 16-1,5 AG/MT	6025 016000	
3/8" AG/MT x M 18-1,5 AG/MT	6025 018000	
3/8" AG/MT x 3/8" AG/MT	3360 010000	
3/8" AG/MT x 1/2" AG/MT	6025 013000	
3/8" AG/MT x 1/2" IG/FT	6025 013010	

Double lance

gun connection 1/4" male thread
nozzle connection 1/4"
female thread with
regulation facility

Doppellanze

Pistolenanschluss 1/4" AG
Düsenanschluss 1/4" IG
mit Regulierung

	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
ohne Handgriff/without handle	6030 001000	
mit Handgriff/with handle	6030 002000	



Nozzle pipe

both sides 1/4" male thread

Düsenrohr

beiderseits 1/4" AG

Länge/length (mm)	Best.-Nr. order-no.
500	6035 000500
1000	6035 001000
1500	6035 001500



Nozzle pipe with handle

both sides 1/4" male thread

Düsenrohr mit Handgriff

beiderseits 1/4" AG

500	6045 000500
600	6045 000600
800	6045 000800
1000	6045 001000
1200	6045 001200
1500	6045 001500
2000	6045 002000



Nozzle pipe with handle

stainless steel
both sides 1/4" male thread

Düsenrohr mit Handgriff

aus Edelstahl
beiderseits 1/4" AG

800	6050 000800
1000	6050 001000



High pressure nozzle

with 1/4" male thread

Hochdruckdüse

mit 1/4" AG

Punkt- strahl point- stream	Best.-Nr. order-no.	15°	Best.-Nr. order-no.	25°	Best.-Nr. order-no.	40°	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
		1504	6055 015040	2504	6055 025040	4004	6055 040040	
		15045	6055 015045	25045	6055 025045			
0005	6055 000050	1505	6055 015050	2505	6055 025050	4005	6055 040050	
		15055	6055 015055	25055	6055 025055	40055	6055 040055	
				2507	6055 025070			
		1506	6055 015060	2508	6055 025080	4006	6055 040060	



Pipe cleaning nozzle

bore
3 x 0,8 mm backward
1 x 0,8 mm forward

Rohrreinigungsdüse

Bohrung
3 x 0,8 mm nach hinten
1 x 0,8 mm nach vorne

1/4" IG/FT	6065 006000
1/8" IG/FT	6065 003000



Spritzpistolen, Düsen und Zubehör

Spray guns, nozzles and accessories




Turbo-Killer

Hochdruck-Reinigerdüse
Gehäuse aus Messing mit Ummantelung,
optimale Drehzahl ohne Abbremsung durch den
Wasserdurchfluss, mit Keramikdüse für lange Lebensdauer,
Abdichtung: Keramik / Keramik / Wasserschmierung, extrem
präziser Vollstrahl
max. 80°C
max. 320 bar
max. 16 l/min
Düse 0,55

Turbo Killer

high pressure cleaner nozzle
brass housing with coat, optimal rotational speed
without braking through the water flow, with ceramic
nozzle for long operating life, sealing: ceramic /
ceramic / water lubrication, extreme precise full stream
max. 80°C
max. 320 bar
max. 16 l/min
nozzle 0,55

	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
1/4" IG/FT	6080 006000	



Turbo-Killer mit Lanze

400 mm lang

Turbo Killer with lance

400 mm long

M 22 x 1,5 AG/MT	6085 022000	
------------------	-------------	--



Schmutz-Killer

Gehäuse aus Messing
ohne Ummantelung
max. 80°C
max. 220 bar
max. 12 l/min
Düse 0,45

Dirt Killer

brass housing without coat
max. 80°C
max. 220 bar
max. 12 l/min
nozzle 0,45

1/4" IG/FT	6090 006000	
------------	-------------	--



Vario-Düse

von Punkt auf Flachstrahl
max. 80°C
max. 160 bar
max. 15 l/min

Variation nozzle

from point to flat stream
max. 80°C
max. 160 bar
max. 15 l/min

1/4" IG/FT	6095 006000	
------------	-------------	--



Waschbürste

rotierend,
Wassereingang mit Drehgelenk,
mit HD-Düse 3,0
max. Druck 80 bar

Wash brush

rotating,
water inlet with knuckle,
with high pressure nozzle 3,0
max. pressure 80 bar

1/4" IG/FT	6100 006000	
------------	-------------	--

Quick release screw coupling

with union nut M 22 x 1,5

	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
1/4" IG/FT	6105 006000	
1/4" AG/MT	6105 006001	
3/8" IG/FT	6105 010000	
3/8" AG/MT	6105 010001	
1/2" IG/FT	6105 013001	

with union nut M 21 x 1,5

1/4" AG/MT	6105 006002	
------------	-------------	--

O-Ring

	6110 000000	
--	-------------	--

Adapter nipple

one side M 22 x 1,5 male thread

1/4" IG/FT	6115 006000	
1/4" AG/MT	6115 006001	
3/8" IG/FT	6115 010000	
3/8" AG/MT	6115 010001	
1/2" AG/MT	6115 013001	

Adapter nipple

one side M 18 x 1,5 female thread

1/4" IG/FT	6120 006000	
------------	-------------	--

Double nipple

1/4" AG/MT	3360 006000	
------------	-------------	--

Brass adapter extension

M 22 x 1,5 female thread – M 22 x 1,5 male thread

	6130 022022	
--	-------------	--

Schnellschluss-Verschraubungen

mit Überwurfmutter M 22 x 1,5

mit Überwurfmutter M 21 x 1,5

O-Ring

Übergangsnippel

einerseits M 22 x 1,5 AG


Übergangsnippel

einerseits M 18 x 1,5 IG

Doppelnippel

MS-Adapter-verlängerung

M 22 x 1,5 IG - M 22 x 1,5 AG



Spritzpistolen, Düsen und Zubehör

Spray guns, nozzles and accessories



Düsen-Anschlussmuffe

aus Stahl, verzinkt

Nozzle adapter socket

galvanized steel

	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
1/4" IG/FT x 1/4" IG/FT	6135 006006	



Anschlussmuffe mit Düsenschutz

Adapter socket with nozzle protection

1/4" IG/FT	6140 006000	
------------	-------------	--



Düsen-Anschlussnippel

flachdichtend mit O-Ring
einerseits M 18 x 1,5 AG

Nozzle adapter nipple

flat sealing with o-ring
one side M 18 x 1,5 male thread

1/4" IG/FT	6145 006000	
------------	-------------	--



Drehverschraubung

für Waschgeräteschläuche mit Schnellschluss-Verschraubung
M 22 x 1,5 mm IG
max. 250 bar

Swivel screw connection

for wash equipment hoses with
quick release connection
M 22 x 1,5 mm female thread
max. 250 bar

M 22 x 1,5 AG/MT	6150 022000	
------------------	-------------	--



Drehbare Verschraubung

max. 500 bar
max. 150°C
max. 20 /min.

Swivel screw connection

max. 500 bar
max. 150°C
max. 20 /min.

M 22 x 1,5 - 1/4" AG/MT	6155 022006	
-------------------------	-------------	--



Schnellverschlusskupplung

max. 200 bar

Quick release coupling

max. 200 bar

3/8" IG/FT	6160 010000	
3/8" AG/MT	6160 010001	

Quick release coupling nipple

max. 200 bar

Schnellverschluss-Kupplungsniessel

max. 200 bar

	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
3/8" IG/FT	6165 010000	



Quick release high pressure coupling

max. 200 bar

Schnellverschluss-Hochdruck-kupplung

max. 200 bar

1/4" IG/FT	6170 006000	
------------	-------------	--




Quick release plug-in nipple

max. 200 bar

Schnellverschluss-Steckniessel

max. 200 bar

1/4" IG/FT	6175 006000	
------------	-------------	--



Quick release high pressure coupling for KEW

max. 200 bar

Schnellverschluss-Hochdruck-kupplung für KEW

max. 200 bar

3/8" IG/FT	6180 010000	
------------	-------------	--



Quick release high pressure coupling for KEW

max. 200 bar

Schnellverschluss-Steckniessel für KEW

max. 200 bar

3/8" IG/FT	6185 010000	
------------	-------------	--



Coupling connection

max. 200 bar

Kupplungs Verbinder


max. 200 bar

SW 27 mit Gummikappe/with rubber cap M 22 x 1,5 mm	6190 027022	
SW 22 ohne Gummikappe, kurz/without rubber cap, short M 21 x 1,5 mm	6190 022021	
SW 22 ohne Gummikappe, kurz/without rubber cap, short M 22 x,15 mm	6190 022022	
SW 22 ohne Gummikappe, kurz/without rubber cap, short 1/2"	6190 022013	
SW 19 ohne Gummikappe, kurz/without rubber cap, short M 18 x 1,5 mm	6190 019018	



Kanalspülschlauch-Armaturen

Sewer cleaning hose fittings



Halber Press-Armaturensatz

für COBIPolykan 210/250


- 1 Armaturensatz besteht aus:
- 1 Stück Presshülse
- 1 Stück Dichtkegel mit Überwurfmutter

Half press fitting assortment

for COBIPolykan type 210/250

- 1 fitting assortment include:
- 1 piece press dowel
- 1 piece cone packing with union nut

für Kanalspülschlauch for sewer cleaning hose	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
NW 25 - R 1"	2988 025000	
NW 32 - R 1 1/4"	2988 032000	



Halber Press-Armaturensatz

für COBIPolykan 210/250


- 1 Armaturensatz besteht aus:
- 1 Stück Presshülse
- 1 Stück Dichtkegel mit Außengewinde

Half press fitting assortment

for COBIPolykan type 210/250

- 1 fitting assortment include:
- 1 piece press dowel
- 1 piece cone packing with male thread

NW 25 - R 1"	2989 025000	
NW 32 - R 1 1/4"	2989 032000	



Halber Schraub-Armaturensatz

für COBIKantex


- 1 Armaturensatz besteht aus:
- 1 Stück Schraubfassung
- 1 Stück Dichtkegel mit Überwurfmutter

Half screw fitting assortment

for COBIKantex

- 1 fitting assortment include:
- 1 piece screw socket
- 1 piece cone packing with union nut

für Kanalspülschlauch for sewer cleaning hose	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
NW 13 - R 1/2"	2986 013000	
NW 19 - R 3/4"	2986 019000	
NW 25 - R 1"	2986 025000	
NW 32 - R 1 1/4"	2986 032000	



Halber Schraub-Armaturensatz

für COBIKantex

- 1 Armaturensatz besteht aus:
- 1 Stück Schraubfassung
- 1 Stück Dichtkegel mit Außengewinde

Half screw fitting assortment

for COBIKantex

- 1 fitting assortment include:
- 1 piece screw socket
- 1 piece cone packing with male thread

NW 13 - R 1/2"	2981 013000	
NW 19 - R 3/4"	2981 019000	
NW 25 - R 1"	2981 025000	
NW 32 - R 1 1/4"	2981 032000	

Half press fitting assortment

for COBIKantex

- 1 fitting assortment include:
1 piece press dowel
1 piece cone packing with union nut

für Kanalspülschlauch for sewer cleaning hose	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
NW 13 - R 1/2"	2991 013000	
NW 25 - R 1"	2991 025000	
NW 32 - R 1 1/4"	2991 032000	

Half press fitting assortment

for COBIKantex

- 1 fitting assortment include:
1 piece press dowel
1 piece cone packing with male thread

NW 13 - R 1/2"	2990 013000
NW 25 - R 1"	2990 025000
NW 32 - R 1 1/4"	2990 032000

Half press fitting assortment

for COBIKantex type COBI

- 1 fitting assortment include:
1 piece press dowel
1 piece cone packing with union nut

für Kanalspülschlauch for sewer cleaning hose	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
NW 13 - R 1/2"	2993 013000	
NW 19 - R 3/4"	2993 019000	
NW 25 - R 1"	2993 025000	
NW 32 - R 1 1/4"	2993 032000	

Half press fitting assortment

for COBIKantex type COBI


- 1 fitting assortment include:
1 piece press dowel
1 piece cone packing with male thread

NW 13 - R 1/2"	2992 013000
NW 19 - R 3/4"	2992 019000
NW 25 - R 1"	2992 025000
NW 32 - R 1 1/4"	2992 032000

Halber Press-Armaturensatz

für COBIKantex


- 1 Armaturensatz besteht aus:
1 Stück Presshülse
1 Stück Dichtkegel mit Überwurfmutter



Halber Press-Armaturensatz

für COBIKantex

- 1 Armaturensatz besteht aus:
1 Stück Presshülse
1 Stück Dichtkegel mit Außengewinde



Halber Press-Armaturensatz

für COBIKantex Typ COBI


- 1 Armaturensatz besteht aus:
1 Stück Presshülse
1 Stück Dichtkegel mit Überwurfmutter



Halber Press-Armaturensatz

für COBIKantex Typ COBI

- 1 Armaturensatz besteht aus:
1 Stück Presshülse
1 Stück Dichtkegel mit Außengewinde



Kanalspüschläuche

Sewer cleaning hoses



COBIPOLYKAN 210

Kunststoff-Kanalspüschlauch
Synthetic sewer cleaning hose

verpresst mit Armaturen einers. AGR, anderer. DKR.

Temperaturbereich : -40°C bis +60°C
Innenseele : Polyester-Elastomer
Außendecke : Polyurethan, glatt, hochabriebfest, blau
Einlagen : Synthetikgeflecht
Sicherheit : 2,5 : 1

grouted with fittings one side AGR other side DKR.
 Temperature range : -40°C up to +60°C
 Internal lining : polyester-elastomer
 External cover : polyurethane, smooth, high abrasion-proof, blue
 Inlays : synthetic fabric
 Safety : 2,5 : 1

Innen-Ø inner-Ø mm	Wand wall mm	Außen-Ø outer-Ø mm	BD WP bar	PD BP bar	Biegeradius bending radius mm	Gewicht weight g/mtr	Länge length mtr	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
25	6,55	38,7	210	525	155	650	120	1485 025120	
25	6,55	38,7	210	525	155	650	150	1485 025150	
25	6,55	38,7	210	525	155	650	180	1485 025180	
25	6,55	38,7	210	525	155	650	200	1485 025200	
32	7,15	46,7	210	525	240	845	120	1485 032120	
32	7,15	46,7	210	525	240	845	150	1485 032150	
32	7,15	46,7	210	525	240	845	180	1485 032180	
32	7,15	46,7	210	525	240	845	200	1485 032200	



COBIPOLYKAN 250

Kunststoff-Kanalspüschlauch
Synthetic sewer cleaning hose

6 verpresst mit Armaturen einers. AGR, anderer. DKR.

Temperaturbereich : -40°C bis +60°C
Innenseele : Polyester-Elastomer
Außendecke : Polyurethan, glatt, hochabriebfest, rot
Einlagen : Synthetikgeflecht aus Kevlar
Sicherheit : 2,5 : 1

grouted with fittings one side AGR other side DKR.
 Temperature range : -40°C up to +60°C
 Internal lining : polyester-elastomer
 External cover : polyurethane, smooth, high abrasion-proof, red
 Inlays : kevlar synthetic fabric
 Safety : 2,5 : 1

Innen-Ø inner-Ø mm	Wand wall mm	Außen-Ø outer-Ø mm	BD WP bar	PD BP bar	Biegeradius bending radius mm	Gewicht weight g/mtr	Länge length mtr	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
25	6,15	37,9	250	625	155	580	120	1486 025120	
25	6,15	37,9	250	625	155	580	150	1486 025150	
25	6,15	37,9	250	625	155	580	180	1486 025180	
25	6,15	37,9	250	625	155	580	200	1486 025200	
32	6,45	45,3	250	625	240	740	120	1486 032120	
32	6,45	45,3	250	625	240	740	150	1486 032150	
32	6,45	45,3	250	625	240	740	180	1486 032180	
32	6,45	45,3	250	625	240	740	200	1486 032200	

COBIKANTEX 250

Gummi-Kanalspülschlauch

Rubber sewer cleaning hose



grouted with fittings one side AGR other side DKR.
 Temperature range : -35°C up to +70°C
 Internal lining : SBR, black, smooth
 External cover : NR/BR, black, smooth, high abrasion-proof, weather-resistant
 Inlays : textile fabric
 Safety : 2,5 : 1

verpresst mit Armaturen einers. AGR, anderers. DKR.
Temperaturbereich : -35°C bis +70°C
Innenseele : SBR, schwarz, glatt
Außendecke : NR/BR, schwarz, glatt, hochabriebfest, witterungsbeständig
Einlagen : Textilgeflecht
Sicherheit : 2,5 : 1

Innen-Ø inner-Ø mm	Wand wall mm	Außen-Ø outer-Ø mm	BD WP bar	PD BP bar	Biegeradius bending radius mm	Gewicht weight g/mtr	Länge length mtr	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
13	6	25	250	625	80	450	40	1481 013040	
13	6	25	250	625	80	450	60	1481 013060	
13	6	25	250	625	80	450	80	1481 013080	
13	6	25	250	625	80	450	120	1481 013120	
19	6	31	250	625	120	600	80	1481 019080	
19	6	31	250	625	120	600	120	1481 019120	
25	7	39	250	625	150	950	40	1481 025040	
25	7	39	250	625	150	950	60	1481 025060	
25	7	39	250	625	150	950	80	1481 025080	
25	7	39	250	625	150	950	120	1481 025120	
25	7	39	250	625	150	950	160	1481 025160	
25	7	39	250	625	150	950	180	1481 025180	
25	7	39	250	625	150	950	200	1481 025200	
32	8	48	250	625	200	1250	40	1481 032040	
32	8	48	250	625	200	1250	60	1481 032060	
32	8	48	250	625	200	1250	80	1481 032080	
32	8	48	250	625	200	1250	120	1481 032120	
32	8	48	250	625	200	1250	160	1481 032160	
32	8	48	250	625	200	1250	180	1481 032180	
32	8	48	250	625	200	1250	200	1481 032200	

COBIROKAN

Gummi-Rohrreinigungsschlauch

Rubber tube cleaning hose




grouted with fittings one side AGR other side DKR.
 Temperature range : -40°C up to +100°C
 Internal lining : Rubber, black
 External cover : Rubber, smooth, high abrasion-proof, black
 Inlays : steal fabric

verpresst mit Armaturen einers. AGR, anderers. DKR.
Temperaturbereich : -40°C bis +100°C
Innenseele : Synthetisches Gummi, schwarz
Außendecke : Gummi, glatt, hochabriebfest, schwarz
Einlagen : Stahlgeflecht

Innen-Ø inner-Ø mm	Wand wall mm	Außen-Ø outer-Ø mm	BD WP bar	PD BP bar	Biegeradius bending radius mm	Gewicht weight g/mtr	Länge length mtr	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
12,7	3,15	19,0	200	640	130	350	40	1484 012040	
12,7	3,15	19,0	200	640	130	350	80	1484 012080	
12,7	3,15	19,0	200	640	130	350	100	1484 012100	
12,7	3,15	19,0	200	640	130	350	120	1484 012120	
16	3,20	22,4	200	520	150	430	80	1484 016080	

Absperrarmaturen - Kanalreinigungs-Düsen


Turn-off valves - sewer flushing nozzles



Blockkugelhahn

Block ball valve

NW	Gewinde thread	BD wp bar	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
10	M 18x1,5 AG	500	8074 010018	
13	M 22x1,5 AG	500	8074 013022	
1/2"	1/2" AG/AG	350	8074 013013	
1/2"	IG	350	8074 013000	
3/4"	3/4" AG/AG	350	8074 019019	
3/4"	IG	350	8074 019000	
1"	1" AG/AG	350	8074 025025	
1"	IG	350	8074 025000	



Blockkugel-Dreiwegehahn

Block ball 3-way cock

10	M 18 x 1,5 AG	400	8075 010000	
13	M 22 x 1,5 AG	350	8075 013000	



Quattro 3-Kant-Düse

Hervorragende Eigenschaften bei extremen Reinigungsarbeiten, insbesondere bei Rohrpressungen und Totalverstopfungen. 4 Vorstrahlmöglichkeiten und 3 scharfe Kanten ermöglichen ein sicheres und schnelles Räumen.

Quattro 3-edge nozzle

especial properties during extreme cleaning works, especially during compressed pipes and total obstructions. 4 previous stream possibilities and 3 feather edges allow a safety and fast remove.

Art.-Nr. art.-no.	IG FT	Bestückung equipment	Größe size	Gewicht weight in g	Leistung capacity l/100bar	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
1324	Q-120	1/2"	6 x 1,5	L.61	150	120	2900 013000
			4 x 1,0	Ø 29			
1320	Q-300	1"	8 x 2,4	L. 95	900	315	2900 025000
			4 x 1,2	Ø 50			



Rohr- und Kanaldüse - Standard -

Rohr- und Kanalreinigungsdüsen in leichter Ausführung zum Durchspülen von Rohren und Kanälen. Zugfreudig und wendig. Material: Edelstahl

Pipe and sewer nozzle - standard -

pipe and sewer cleaning nozzle, light model for flushing of pipes and sewers. Course-joyfully and agilely. material: stainless steel

Art.-Nr. art.-no.	IG FT	Bestückung equipment	Größe size	Gewicht weight in g	Leistung capacity l/100bar	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
1260	S-100 V R	1/2"	6 x 1,7	L.44	110	110	2901 013000
			Ø 29				
1257	S-170 V R	3/4"	8 x 1,9	L. 61	320	170	2901 019000
			Ø 40				
1254	S-330 V R	1"	8 x 2,6	L. 67	430	330	2901 025000
			Ø 49				

Absperrarmaturen - Kanalreinigungs-Düsen

Turn-off valves - sewer flushing nozzles

Elbow swivel 90°

for connecting at hose reel, maintenance free, durable

Gewinde Thread	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
1/2"	6156 013000	
3/4"	6156 019000	
1"	6156 025000	
1 1/4"	6156 032000	
1 1/2"	6156 038000	

Winkeldrehgelenk 90°

zum Anschließen an Schlauchhaspel, wartungsfrei, langlebig



Nozzel swivel joint

one side female thread, other side male thread
for connecting at for connection to large Jet heads,
milling, flounder, chain slings and other,
maintenance free

1/2"	6157 013000
3/4"	6157 019000
1"	6157 025000
1 1/4"	6157 032000
1 1/2"	6157 038000

Düsendrehgelenk

einerseits Innengewinde, andererseits Außengewinde.
Wartungsfreies VA-Düsendrehgelenk, zum Anschluss an große
Düsenköpfe, Fräsen, Flundern, Kettenschleudern und
dergleichen



Absperrblasen / Packer

Pipeplugs / Packer



Absperrblase

Absperrblasen für den Einsatz in Rohren und Kanälen. Zur Absperrung bei Reparaturmaßnahmen, Inspektionen und Dichtheitsprüfungen. Durch das leichte Gewicht sind diese einfach und schnell zu installieren und zu entfernen. Aus hochwertigem, mit Aramidschnur verstärktem Gummi gefertigt.

Pipeplug

Pipeplugs are suitable for the application in pipes and sewers. To use for the shutoff for maintenance, inspection or new production of pipe systems. The pipeplugs are made of an high quality rubber with fabrics.

Größe size mm	Durchm.-min. diameter-min. mm	Länge length mm	BD-max WP-max bar	Gewicht weight kg	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
70-150	65	310	1,5	0,55	6300 070150	
100-200	95	500	3,0	2,00	6300 100200	
100-200 kurz/short	95	250	3,0	1,10	6301 100200	
150-300	135	500	3,0	2,30	6300 150300	
200-400	180	500	3,0	4,00	6300 200400	
300-600	290	700	3,0	9,00	6300 300600	
500-1000	460	1000	3,0	20,00	6300 500100	



Packer

Zur Reparatur von beschädigten Kanälen und Hausanschlüssen über eine Länge von maximal 5 Meter.

Aus hochwertigem verstärktem Gummi gefertigt.

Packer

For the maintenance of damaged sewerpipes and house sewerpipes about a length of maximum 5 meter.


The Packers are made of an high quality rubber.

Größe size mm	Ø-min. mm	Anliegelänge Working length mm	Länge length mm	BD-max WP-max bar	Gewicht weight kg	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
70-100	46	600	800	3,0	0,60	6302 070006	
70-100	46	1000	1250	3,0	1,00	6302 070010	
70-100	46	1500	1700	3,0	1,50	6302 070015	
70-100	46	2000	2200	3,0	1,80	6302 070020	
70-100	46	3000	3200	3,0	2,40	6302 070030	
70-100	46	4000	4200	3,0	3,00	6302 070040	
70-100	46	5000	5200	3,0	3,60	6302 070050	
100-150	64	600	850	2,5	1,70	6302 100006	
100-150	64	1000	1250	2,5	2,20	6302 100010	
100-150	64	1500	1750	2,5	2,60	6302 100015	
100-150	64	2000	2250	2,5	3,10	6302 100020	
100-150	64	3000	3250	2,5	4,20	6302 100030	
100-150	64	4000	4250	2,5	5,40	6302 100040	
100-150	64	5000	5250	2,5	6,40	6302 100050	
150-200	102	600	880	2,5	2,75	6302 150006	
150-200	102	1000	1280	2,5	3,15	6302 150010	
150-200	102	1500	1780	2,5	4,00	6302 150015	
150-200	102	2000	2280	2,5	4,80	6302 150020	
150-200	102	3000	3280	2,5	6,15	6302 150030	
150-200	102	4000	4280	2,5	7,65	6302 150040	
150-200	102	5000	5280	2,5	9,10	6302 150050	

Air outlet with hose nozzle

Luftsteckdose mit Schlauchtülle


f. Schlauch f. hose l.-Ø (mm)	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
6	7143 006000	
9	7143 009000	
13	7143 013000	



Air outlet with male thread

Luftsteckdose mit Außengewinde


AG/MT	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
1/4"	7144 006000	
3/8"	7144 009000	
1/2"	7144 013000	



Air outlet with female thread

Luftsteckdose mit Innengewinde


IG/FT	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
1/4"	7145 006000	
3/8"	7145 010000	
1/2"	7145 013000	



Plug nipple with male thread

Stecknippel mit Außengewinde


AG/MT	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
1/4"	7146 006000	
3/8"	7146 009000	
1/2"	7146 013000	



Plug nipple with female thread

Stecknippel mit Innengewinde

IG/FT	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
1/4"	7147 006000	
3/8"	7147 009000	



Plug nipple with hose nozzle

Stecknippel mit Schlauchtülle

f.Schlauch/f. hose	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
6	7148 006000	
9	7148 009000	
13	7148 013000	



Hochdruck-Waschgeräteschläuche

High pressure wash equipment hoses



passend zu den Hochdruckreinigern:
Platz, Kärcher, Weinreich und Weidner
 mit Gummknickschutz, beiderseits O-Ringanschluss, Schnellschluss-Verschraubung M 22 x 1,5 mm mit Gummischutz
 1SN-DN 8
 max. 210 bar
 max. 150°C

suitable for high pressure cleaners:
Platz, Kaercher, Weinreich and Weidner
 with rubber buckling protection, both sides o-ring connection quick release screw connection M 22 x 1,5 mm with rubber protection
 1SN-DN 8
 max. 210 bar
 max. 150°C

Länge length	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
10 m	6195 010001	
15 m	6195 015001	
20 m	6195 020001	

zweilagig (2 SN)
 max. 400 bar

two-coat (2SN)
 max. 400 bar

10 m	6195 010002	
15 m	6195 015002	
20 m	6195 020002	

passend zu den Hochdruckreinigern:

WAP
 mit Gummknickschutz, beiderseits Überwurfmutter M 18 x 1,5 mm
 1 SN-DN 10
 max. 210 bar
 max. 150°C

suitable for high pressure cleaners:
WAP
 with rubber buckling protection, both sides union nut M 18 x 1,5 mm
 1SN-DN 10
 max. 210 bar
 max. 150°C

10 m	6196 010000	
15 m	6196 015000	
20 m	6196 020000	

passend zu den Hochdruckreinigern:

Clena, Klinett und KEW
 mit Gummknickschutz, beiderseits 3/8" AG zyl. flachdichtend
 1 SN-DN 10
 max. 210 bar
 max. 150°C

suitable for high pressure cleaners:
Clena, Klinett und KEW
 with rubber buckling protection, both sides 3/8" male thread cylindrical flat sealing
 1SN-DN 10
 max. 210 bar
 max. 150°C

10 m	6198 010000	
15 m	6198 015000	

passend zu den Hobby-Reinigern:

Kärcher
 einerseits Schnellschluss-Verschraubung M 22 x 1,5 mm, mit Gummischutz, andererseits Waschgerätenippel mit Hinterlegscheibe
 1 SN-DN 6
 max. 150 bar
 max. 60°C

suitable for hobby cleaners:
Kaercher
 one side quick release screw connection M 22 x 1,5 mm with rubber protection, other side wash equipment nipple with washer
 1 SN-DN 6
 max. 150 bar
 max. 60°C

10 m	6202 010000	
------	-------------	--

Wash equipment hose

one side gun connection nipple and washer,
other side quick release screw connection M 22 x 1,5
DN 08
210 bar
max. 150°C
KM + GKS yellow
gun connection d=10

Waschgeräteschlauch

mit einerseits Pistolenanschlussnippel und
Hinterlegscheibe, andererseits Schnellschluss-
Verschraubung M 22 x 1,5
DN 08
210 bar
max. 150°C
KM + GKS gelb
Pistolenanschluß d=10



Länge length	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
10 m	6205 010000	
15 m	6205 015000	

Pipe flushing hose for high pressure cleaner

model 1SN-DN 6
200 bar
150°C
one side male fitting 1/4"
other side quick release screw connection M 22 x 1,5

Rohrreinigungsschlauch für Hochdruckreiniger

Ausführung 1 SN-DN 6
200 bar
150°C
einerseits Außengewindearmatur 1/4"
andererseits Schnellschluss-Verschraubung
M 22 x 1,5



20 m	6210 020000	
------	-------------	--

Glycerine manometer

housing Ø: 63 mm
pressure range: 0-250 bar

Glyzerin-Manometer

Gehäuse-Ø: 63 mm
Druckbereich: 0-250 bar

Anschluss/connection	
1/4" unten/bottom	8128 006250
1/4" hinten/rear	8129 006250



Float valve

max. 10 bar
max. 80°C
max. 20 l/min

Schwimmerventil

max. 10 bar
max. 80°C
max. 20 l/min

1/2"	6215 013000
------	-------------



Zubehör für Hochdruck-Reiniger

Accessories for high pressure cleaner




Chemie-Injektor ST-60

Ø 2,1
max. 9-13 l/min
3/8" AG x 3/8" IG

Chemical injector ST-60

Ø 2,1
max. 9-13 l/min
3/8" male thread x 3/8" female thread

Best.-Nr. order-no.		Euro Stück piece
6-8 mm	6225 000000	




Kombinventil UL 250

max. 250 bar, 90°C, 35 l/min
für Manometeranschluss 1/4" IG
Bypass 1/4" IG
Ein- und Ausgang 3/8" IG

Combination valve UL 250

max. 250 bar, 90°C, 35 l/min
for manometer connection 1/4" female thread
by-pass 1/4" female thread
inlet and outlet 3/8" female thread

mit Handrad/with hand wheel	6230 000000	
-----------------------------	-------------	--




Umlaufventil ST-261/s

mit Druckschalter
max. 250 bar
max. 80°C
Schalterleistung 125 VAC-5 A
max. 30 l/min

Rotating valve ST-261/s

with press switch
max. 250 bar
max. 80°C
switch capacity 125 VAC-5 A
max. 30 l/min

Best.-Nr. order-no.		Euro Stück piece
3/8" IG/FT	6235 000000	



Umlaufventil ST-280

max. 250 bar
max. 80°C
max. 30 l/min

Rotating valve ST-280

max. 250 bar
max. 80°C
max. 30 l/min

3/8" IG/FT	6240 000000	
------------	-------------	--

6

High pressure piston pump for wash equipment

type WS 151
capacity: 15 l
pressure: 150 bar
cycles per min: 1450
capacity: 5,5 kW
weight: 14,5 kg
dimensions: 310 x 224 x 176 mm

Hochdruckkolbenpumpe für Waschgeräte

Typ WS 151
Leistung: 15 l
Druck: 150 bar
Umdrehungen p.min.: 1450
Leistung: 5,5 kW
Gewicht: 14,5 kg
Abmessung: 310 x 224 x 176 mm



Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
6245 000000	

Automatically hose reel ST 14/10 3/8"

consist of stainless steel, without hose
with automatically spring return

specification:

automatically arresting device, 2 x per cycle, inlet window with solid plastic roller guides, hose stopper, the inlet window is locatable round 90° depending on the tension direction of the hose, drive spring, angle rotating joint and bearing are very robust and adjusted to a long operation life.

application area:

water, air, oils and fats (please specify on order)

environment:

the used materials are recyclable to 100%

without hose

Automatischer Schlauchaufroller ST 14/10 3/8"

aus Edelstahl, ohne Schlauch
mit automatischem Federrückzug

Beschreibung:

automatische Arretierung, 2 x pro Umdrehung, Einlauffenster mit soliden Kunststoff-Rollenführungen, Schlauchstopper, das Einlauffenster ist je nach Zugrichtung des Schlauches um 90°C versetzbar, Triebfeder, Winkeldrehgelenk und Lagerung sind sehr robust auf lange Lebensdauer ausgelegt

Einsatzbereich:

Wasser, Luft, Öle und Fette (Bei Bestellung bitte angeben).

Umwelt:

Die verwendeten Materialien sind 100%ig recyclingfähig.

Ohne Schlauch



	Schlauchlänge HD-Schl. NW 10 hose length high pressure hose NW 10	max. Druck max. press. (bar)	max. Temp. max. Temp. (°C)	Durchfluss flow rate NW (mm)	Best.-Nr. order-no.	Euro Stück piece
ST 14/10	14	200	100	10	6250 000000	

Index Werkstattbedarf

Index Workshop supplies



Arbeitshandschuhe

Working gloves

Seite/Page 256



Installationsbedarf

Installation supplies

Seite/Page 257